

Cisco Room Vision PTZ (CS-CAM-RVPTZ-L=)

Cisco Room Vision PTZ - Konferenzkamera - PTZ - Farbe - 3840 x 2160 - 4K UHD (3840 x 2160) - motorbetrieben - HDMI, Video über IP - GbE - DC 42.5 - 57 V / PoE+



Die Cisco Room Vision PTZ-Kamera wurde entwickelt, um Videokonferenzen mit beeindruckender Bildqualität und robusten Konnektivitätsoptionen zu verbessern. Mit einer Videoauflösung von bis zu 3840 x 2160 und einer maximalen Bildrate von 60 fps liefert diese Konferenzkamera klare Videos für professionelle Umgebungen. Dank automatischer und manueller Fokuseinstellung in Verbindung mit motorisiertem Zoom und Gesichtserkennung wird jeder Teilnehmer präzise erfasst. Da sie in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C betrieben werden kann, eignet sie sich für verschiedene Besprechungsräume. Die Konnektivität ist dank zahlreicher Optionen, darunter LAN und HDMI-Ausgang, nahtlos. Die Kamera unterstützt Power over Ethernet (PoE+), sodass sie ohne zusätzliche Stromversorgung einfach installiert werden kann. Die Einhaltung verschiedener Konformitätsstandards wie RoHS und WEEE in Verbindung mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie 256-Bit-AES-Verschlüsselung gewährleistet, dass die Kamera sowohl die Leistungs- als auch die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich für die Wand-, Decken- oder Stativmontage und ist somit eine flexible Ergänzung für jede Konferenzraumausstattung.

Verkaufsgründe

4K-UHD-Auflösung für hochwertige Videoausgabe
Automatische Fokus- und Helligkeitsanpassungen verbessern die Bildschärfe
Mehrere Befestigungsoptionen ermöglichen verschiedene Aufstellungsvarianten
Unterstützung für PoE+ vereinfacht die Installation
Großer Schwenk- und Neigungsbereich für vielseitige Kamerapositionierung

Produktmerkmale

Vielseitige Konnektivität
Die Cisco Room Vision PTZ-Kamera ist mit LAN- und HDMI-Ausgangsschnittstellen ausgestattet und ermöglicht so eine flexible Konnektivität mit verschiedenen Geräten, wodurch eine reibungslose Videokonferenz gewährleistet ist.

Hohe Bildqualität
Diese Kamera unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 und Bildraten von 60 fps und liefert scharfe und flüssige Videos für eine verbesserte Kommunikation in Besprechungen.

Intelligente Funktionen
KI-gestützte Funktionen wie Gesichtserkennung, automatische Bildausrichtung und Sprecherfolgung ermöglichen es der Kamera, sich dynamisch an unterschiedliche Besprechungsszenarien anzupassen und so das Benutzererlebnis zu verbessern.

Anpassungsfähig an unterschiedliche Umgebungen
Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeitsbeständigkeit von 20 bis 90 % RH eignet sich diese Kamera für verschiedene Innenraumumgebungen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.

Sicher und konform
Die Kamera wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt, verfügt über einen Kensington-Sicherheitsschlotz und erfüllt mehrere Standards, sodass ein zuverlässiger und sicherer Betrieb in jeder professionellen Umgebung gewährleistet ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Room Vision PTZ - Konferenzkamera
Gerätetyp	Konferenzkamera - Pan / Tilt / Zoom
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stativbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.5 cm x 17.6 cm x 19.6 cm
Gewicht	2.3 kg
Farbe	Arctic White
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Optisches Zoom	12 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	4K UHD (3840 x 2160)
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell Mindestabstand 1 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.8-3.6
Schwenkbereich (Grad)	-170 bis +170

Kippbereich (Grad)	-25 bis +90
Schnittstellen	HDMI, Video über IP, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Steuerungsschnittstelle	RJ-45
Spannung	DC 42.5 - 57 V / PoE+
Leistungsmerkmale	KI-gestützt, auto framing, automatischer Weißabgleich, automatische Helligkeitsanpassung, Lautsprecherverfolgung, multiple camera connections, LED-Anzeige, Gesichtserkennung, PoE+ Unterstützung
Herstellergarantie	90 Tage Garantie
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 20 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	Konferenzkamera
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stativbefestigung
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	16.5 cm
Tiefe	17.6 cm
Höhe	19.6 cm
Gewicht	2.3 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 90 Tage
---------------------	------------------------------

Verschiedenes

Kennzeichnung	Plug and Play, IEEE 802.3at Type 2, Directive 2002/96/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, FCC CFR 47 Teil 15 Klasse B, EMC, NRTL, RoHS, WEEE
Farbe	Arctic White

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	DC 42.5 - 57 V / PoE+ - 0.5 A
Stromversorgungsgerät	12 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Cisco RoomOS 11.31 or later
-------------------------------	-----------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	20 - 90% RH (non-condensing)

Kamera

Typ	Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Video-Modi	4K UHD (3840 x 2160)
Digitales Zoom	5
Videoaufnahme	3840 x 2160 @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	KI-gestützt, auto framing, automatischer Weißabgleich, automatische Helligkeitsanpassung, Lautsprecherverfolgung, multiple camera connections, LED-Anzeige, Gesichtserkennung, PoE+ Unterstützung

Schnittstellen

Video	HDMI, Video über IP
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	RTSP, HTTPS, SSH, SRTP
Steuerungsschnittstelle	RJ-45

Schwenken

Bereich (Grad)	-170 bis +170
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 100

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	29.1 cm
Transporttiefe	24.9 cm
Transporthöhe	29.1 cm
Transportgewicht	3.4 kg

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 HDMI-Ausgang
Verschlüsselungsalgorithmus	AES-GCM, 256 Bit, 256-Bit-AES

Objektivkonstruktion

Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	12 x
Objektiv-Irisblende	F/1.8-3.6
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	1 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	80.5

Kippen

Bereich (Grad)	-25 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 100

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung