Sony 4K30P PTZ camera with 30x (with CIZ) zoom and simple UVC or HDMI connection (SRG-X40UH/WC)

Sony SRG-X40UH - Konferenzkamera - PTZ - Turret - Farbe (Tag&Nacht) - 8,5 MP - 3840 x 2160 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - 1700 TVL - HDMI, USB - DC 12 V / PoE Plus

Die SRG-X40UH wurde für fast jede Art von Raum entwickelt und bietet hochwertige Bilder, benutzerfreundliche Bedienung und einfache Installation. Diese ferngesteuerte PTZ-Kamera eignet sich für verschiedenste Umgebungen - von Operationssälen bis hin zu riesigen Auditorien -, was sie perfekt für den Einsatz in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Krankenhäusern macht.Dank des 1/2,5"-Exmor-R-CMOS benötigen. Nehmen Sie Bilder bis zu 4K mit minimalem Rauschen auf, selbst bei schwachem Licht. Erstellen Sie bessere FHD-Bilder dank der Überabtastung des 4K-Sensors.Der 40-fache Zoom bei FHD und der 30-f Zoom-Technologie scharfe Nahaufnahmen. Ein horizontaler Betrachtungswinkel von etwa 70 Grad ermöglicht es Ihnen, Bilder zu verkleinern und so eine breitere Ansicht zu erhalten. Zudem sorgen weiche, schnelle PTZ-Bewegungen für nahtlose Übergänge.Platzieren Sie die SRG-X40UH auf einem Tisch oder mo machen, ohne zu stören. Einfache UVC- oder HDMI-Anschlüsse erleichtern die Integration in Ihr bestehendes System. Dank PoE+-Unterstützung und des Steuerungsbefehls VISCA/VISCA über IP kann die Kamera über ein einziges LAN-Kabel ferngesteuert und mit Strom versorgt werden.

Verkaufsgründe

Klare, detaillierte 4K-Bilder - auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
Natürliche Bilder und Farben
Detailreiche Bilder, auch im Dunkeln
Leistungsstarker 40-facher Zoom und weiter Betrachtungswinkel
Flexible Befestigungsoptionen
Flüssige Bewegungen
Einfacher Anschluss
Fernbedienung und einfache Stromversorgung

Produktmerkmale

Klare, detaillierte 4K-Bilder - auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
Der lichtempfindliche 1/2,5"-Exmor-R-CMOS-Bildsensor ermöglicht hochwertige 4K-Bildaufnahmen mit sehr geringem Rauschen, selbst bei schwachem Licht.

Natürliche Bilder und Farben
Der leistungsstarke Bildsensor gibt Farben so wieder, wie sie in der realen Welt erscheinen, sodass Sie stets ein realistisches Bild sehen.

Detailreiche Bilder, auch im Dunkeln
Die Tag-/Nachtumschaltung wechselt automatisch zwischen Tag- (Vollfarbe) und Nachtmodus (schwarz-weiß), sodass Sie immer klare Bilder erhalten. Dank der erhöhten Empfindlichkeit sehen Sie detailreiche Bilder auch in nahezu völliger Dunkelheit.

Leistungsstarker 40-facher Zoom und weiter Betrachtungswinkel
Mit dem integrierten Objektiv können Sie detailreiche Nahaufnahmen machen oder den ganzen Raum erfassen. Mit der Clear Image Zoom-Technologie können Sie bei FHD mit einer bis zu 40-fachen und bei 4K mit einer bis zu 30-fachen Vergrößerung mit einem horizontalen Betrachtungswinkel von ca. 70 Grad heranzoomen.

Flexible Befestigungsoptionen
Wählen Sie zwischen der Schreibtisch- oder der Deckenhalterung für Aufnahmen von fast jedem Ort, ganz gleich, ob Sie sich in einem Sitzungssaal oder einem Hörsaal befinden.

Flüssige Bewegungen
Dank der schnellen, flüssigen Schwenk-, Neige- und Zoombewegungen halten Sie mit dem Geschehen mühelos Schritt, während sich mit einem Schwenkwinkel mit einer Rotation von bis zu 170 Grad größere Bereiche mit weniger Kameras abdecken lassen.

Einfacher Anschluss
Mit einer Auswahl an USB- und HDMI-Anschlüssen können Sie die Kamera problemlos in Ihre vorhandenen Systeme integrieren. Die USB Video Class (UVC) ermöglicht Ihnen eine reibungslose Videokommunikation.

Fernbedienung und einfache Stromversorgung
Dank PoE+-Unterstützung und des Steuerungsbefehls VISCA/VISCA über IP können Sie mit einem einzigen LAN-Kabel Ihre Kamera mit Strom versorgen und fernsteuern. Minimale Verkabelung, weniger Aufwand, geringe Kosten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	*Sony SRG-X40UH - Konferenzkamera - Turret*
Gerätetyp	*Konferenzkamera - Pan / Tilt / Zoom - Turret*
Kameramontagetyp	*Deckenmontage, Oberflächenmontage*
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	*15.84 cm x 20.02 cm x 17.75 cm*
Gewicht	*1.6 kg*
Farbe	*Weiß*
Anschlusstechnik	*Kabelgebunden*
Kamera	*Farbe - Tag&Nacht - 1700 TVL*

Optisches Zoom	*20 x*
Max Auflösung	*3840 x 2160*
Bildrate (max.)	*59.94 Bilder pro Sekunde*
Video-Modi	*2160/29.97p, 2160/25p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p*
Typ des optischen Sensors	*Exmor R CMOS - 10.2 mm (1/2.5") - 8,5 MP*
Mindestbeleuchtung	*1.6 Lux F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s*
Brennweiten-Steuerung	*Motorbetriebener Zoom*
Brennweite	*4.4 mm - 88 mm*
Fokuseinstellung	*Automatisch, manuell Mindestabstand 8 cm)*
Objektiv-Irisblende	*F/2.0-3.8 - Automatische Irisblende*
Schwenkbereich (Grad)	*-170 bis +170*
Kippbereich (Grad)	*-20 bis +90*
Schnittstellen	*HDMI, USB*
Steuerungsschnittstelle	*VISCA*
Spannung	*Wechselstrom 100-240 V, DC 12 V / PoE Plus*
Leistungsmerkmale	*Auto ICR, 100 voreingestellte Positionen, Visibility Enhancer, Bildstabilisierung, Bilddrehung, Flicker Cancel, Standbymodus, Remote-Standby, Web-Schnittstelle, Clear Image Zoom*
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	*0 °C - 40 °C*

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	*Konferenzkamera*
Formfaktor	*Turret*
Kameramontagetyp	*Deckenmontage, Oberflächenmontage*
Anschlusstechnik	*Kabelgebunden*
Breite	*15.84 cm*
Tiefe	*20.02 cm*
Höhe	*17.75 cm*
Gewicht	*1.6 kg*

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	*Netzteil, Fernbedienung, Deckenhalterung, 9 Schrauben M3 x 8, Drahtseil, Schrauben M2.6 x 6, Befestigungsplatte für HDMI-Kabel*
Kennzeichnung	*IEEE 802.3af*
Farbe	*Weiß*

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	*DC 12 V / PoE Plus*
Stromversorgungsgerät	*Netzteil / PoE - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 25.5 Watt*

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	*0 °C*
Max. Betriebstemperatur	*40 °C*

Kamera

Typ	*Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom*
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)	*1700*
Max. Digitalvideoauflösung	*3840 x 2160*

Video-Modi	*2160/29.97p, 2160/25p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p*
Digitales Zoom	*40*
Belichtungsbereich	*1/1 Sek - 1/10000 Sek*
Mindestbeleuchtung	*1.6 Lux F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s*
Bildrate (max.)	*59.94 Bilder pro Sekunde*
Leistungsmerkmale	*Auto ICR, 100 voreingestellte Positionen, Visibility Enhancer, Bildstabilisierung, Bilddrehung, Flicker Cancel, Standbymodus, Remote-Standby, Web-Schnittstelle, Clear Image Zoom*

Schnittstellen

Video	*HDMI, USB*
Steuerungsschnittstelle	*VISCA*

Bildsensor

Typ	*8,5 MP Exmor R CMOS 10.2 mm (1/2.5")*

Schwenken

Bereich (Grad)	*-170 bis +170*
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	*Bis zu 300*

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	*HDMI-Ausgang - HDMI Type A ¦ LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ USB 2.0 - Type C ¦ VISCA-Eingang - RS-422 ¦ VISCA-Ausgang - RJ-45*

Objektivkonstruktion

Typ	*Motorbetriebener Zoom*
Optisches Zoom	*20 x*
Brennweite	*4.4 mm - 88 mm*
Objektiv-Irisblende	*F/2.0-3.8 Automatische Irisblende*
Fokuseinstellung	*Automatisch, manuell*
Min. Fokussierungsabstand	*8 cm*

Kippen

Bereich (Grad)	*-20 bis +90*
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	*Bis zu 126*

Was befindet sich im Paket

Sony SRG-X40UH

Power adapter / PoE, Fernbedienung, Drahtseil, Deckenhalterung, Netzteil, 9 Schrauben M3 x 8, Schrauben M2.6 x 6, Befestigungsplatte für HDMI-Kabel

** Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNNEX keine Haftung*