

Logitech MeetUp 2 (960-001681)

Logitech MeetUp 2 - USB-Konferenzkamera - power adapter included

Kaufen Sie eine All-in-one-USB-Konferenzkamera für Huddle- und kleine Räume.



Verkaufsgründe

6-Mikrofon-Array mit Beamforming und omnidirektionalem Modus für klare Audioaufnahmen
4K-Digitalvideokamera mit bis zu 4-fachem Digitalzoom und großem Sichtfeld
Umfassende Konnektivität mit Bluetooth-, HDMI- und USB-C 3.1-Schnittstellen
AES-Verschlüsselung und Kensington Security Lock Slot für erhöhte Sicherheit
RightSight 2 und RightSound 2 Technologien für automatische Kamera- und Audioeinstellungen

Produktmerkmale

KI-gesteuerte Erfahrungen in kleinen Räumen mit USB-Anschluss
MeetUp 2 bietet intelligente Audio- und Videoerfahrungen für USB-basierte Bereitstellungen in kleinen Räumen. Machen Sie Ihre MeetUp 2-Lösung durch regelmäßige Updates zur Verbesserung der Leistung, Erweiterung der Funktionen und stärkeren Integration noch leistungsfähiger

Einfache Verwaltung und skalierbare Bereitstellung
MeetUp 2 ist dank mehrerer Montageoptionen, der ordentlichen Verkabelung und der Fernverwaltung über Logitech Sync auch in kleinen Räumen einfach einzurichten und zu verwalten

BYOD-Unterstützung mit nur einem Kabel
Stellen Sie mit MeetUp 2 elegante BYOD-Verbindungen mit nur einem Kabel her, wenn Sie die Lösung mit dem optionalen aktiven USB-Kabel kombinieren

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech MeetUp 2 - power adapter included
Gerätetyp	USB-Konferenzkamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.92 cm x 7.3 cm x 7.33 cm
Gewicht	1.8 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - ungerichtet, Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 oder neuer
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	USB-Konferenzkamera
Breite	46.92 cm
Tiefe	7.3 cm
Höhe	7.33 cm
Gewicht	1.8 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht	Netzadapter - Breite 11.4 cm Tiefe 4.7 cm Höhe 3.23 cm

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Netzwerk

Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	Cable management, AES-Verschlüsselung, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), ARM TrustZone, Public Key Infrastructure (PKI), IP-Proxy, FQDN Proxy, PAC-Dateien-Proxy

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 3 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	AES-128, FSC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Logitech CollabOS
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 oder neuer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Videoeingang

Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	Akustische Echokompensation (AEK), 120° diagonales Sichtfeld, 113° Sichtfeld (horizontal), Voice Activity Detector (VAD), 80° Sichtfeld (vertikal), KI-Rauschunterdrückung, integrierter Datenschutzverschluss, Schwenkbereich -48° / +48°, Neigen -32°/+32°, RightSight 2 technology, RightSound 2 technology

Audioausgang

Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %

Audioeingang

Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet, Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C
----------------	--

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung